



Linha: Floor
Produto: ES50W



powerlume
LIGHTING SOLUTIONS

Características Mecânicas

- Descrição: Embutido de solo LED.
- Materiais: Corpo em alumínio extrudado e usinado, nicho em PVC.
- Difusor: Acrílico transparente anti UV espessura 6mm.
- Acabamento: Pintura eletrostática epóxi Cinza Alumínio, Branco Fosco Microtexturizado, Preto Fosco ou Marrom Corten.
- Fixação: Em nicho de PVC chumbado ao piso.
- Temperatura de operação: 0 a 50°C
- Vida Útil L70: 50000h
- Peso: 4,1Kg.

Características Elétricas:

- Alimentação: 80 a 250Vac driver integrado, ou 24Vcc fonte externa.
- Fonte de luz: Placa com LEDs Nichia NVSL219CT parafusada no corpo da luminária.

Características Fotométricas:

- UGR 4H/8H: (4°: <7), (10°: <4), (25°: <2), (40°: <10), (60°: <17), (10x60°: <18), (30x65°: <17), (Ass.: <23).
- Facho: 4°, 10°, 25°, 40°, 60°, 10x60°, 30x65° ou Assimétrico.
- Eficiência da luminária: ~82%

• Fluxo luminoso nominal do LED¹:

Potência LED (W)	Fluxo Luminoso LED monocromático (lm)							
	1800K	2200K	2700K 3000K	4000K	5700K	VM	VD	AZ
50	4000	4250	4600	5750	6250	2400	3000	900

Potência LED (W)	Fluxo Luminoso LED RGB (lm)			
	VM	VD	AZ	TOTAL (R+G+B)
50	800	1000	300	2100

Potência LED (W)	Fluxo Luminoso LED RGBW / RGBA (lm)				
	VM	VD	AZ	BRANCO / ÂMBAR	TOTAL (R+G+B+W/A)
50	600	750	225	1800K	1000
				2200K	1063
				2700/3000K	1150
				4000K	1438
				5700K	1563
				ÂMBAR	675
					2250


• Intensidade luminosa Máxima²:

Pot. (W)	Cd							
	4°	10°	25°	40°	60°	10x60°	30x65°	Assimétrico
50	295765	97361	28863	9475	4718	13053	7067	5577

(1) Não considera perdas elétricas e perdas óticas. LED IRC>80.


(2) Eficiência em 5700K.

• Curva Polar (cd/1000lm):




(somente monocromático)

• Especificações:




• Dimensões (mm):



Nicho: Ø200mm.

Potência LED (W)	Quantidade de LEDs			
	Monocromático ou RGB	Monocromático 4°	RGBW / RGBA	Assimétrico
50	18	12	24	1 (LED COB)

• Opcionais:



Obs.: Consulte limitações com a fábrica.

powerlume

Rua Alan Gatelli, 67 Sanvitto II - Caxias do Sul - RS
CEP 95012-629 | +55 54 3222.3515 www.powerlume.com.br
Todas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

FEITO
NO
BRASIL
Gera Empregos.
Gera Segurança.
Gera a Economia.