

Características Mecânicas


- Descrição: Embutido subaquático LED.
- Materiais: Corpo em aço inox 316 usinado, nicho em PVC.
- Difusor: Acrílico transparente anti UV, espessura 4mm.
- Acabamento: Inox natural.
- Fixação: Encaixado em nicho chumbado.
- Temperatura de operação: 0 a 50°C
- Vida Útil L70: 50000h
- Peso: 0,5Kg

Características Elétricas:

- Alimentação: 12Vcc com fonte externa.
- Fonte de luz: Placa parafusada no corpo da luminária com 3 LEDs Nichia NVSL219CT.

Características Fotométricas:

- UGR: (10°: <16), (25°: <10), (50°: <12), (15x35°: <12)
- Facho: 10°, 25°, 50° ou 15°x35°.
- Eficiência da luminária: ~80%



Fluxo luminoso nominal do LED¹:

Potência (W)	Fluxo Luminoso LED monocromático (lm)								
	1800K	2200K	2700K 3000K	4000K	5700K	VM	VD	AZ	AM
9	720	765	828	1035	1125	432	540	162	486

Potência LED (W)	Fluxo Luminoso LED RGB (lm)			
	VM	VD	AZ	TOTAL (R+G+B)
9	144	180	54	378


Intensidade luminosa Máxima²:

Potência (W)	Cd			
	10°	25°	50°	15x35°
9	10279	3575	1402	4564

(1) Não considera perdas elétricas e perdas óticas. LED IRC>80.


(2) Em 5700K.

Dimensões (mm):



Nicho: Ø25mm.

Curva Polar (cd/1000lm):



Especificações:



Opcionais:

